

ТРУБКИ ОТКРЫТЫЕ С ДВУХ СТОРОН МАТЕРИАЛ: FDR-50



Диаметр внешний, (мм)	Диаметр внутренний, (мм)	Максимальная длина, (мм)
6	4	1600
8	4	1600
10	5	1600
12	8	1600
15	5	1600
15	10	1600
18	12	1600
20	10	1600
20	15	1600
23	18	1600
25	10	1600
25	15	1600
26	21	1600
30	10	1600
30	15	1600
30	20	1600
32	22	1600
32	26	1600
36	21	1600
36	24	1600
36	29	1600
40	25	1600
45	35	1600
50	40	1600
60	50	1600
80	70	1600

Свойства материала FDR-50

Содержание Al ₂ O ₃	%	>50
Максимальная температура применения	°C	1300
Прочность на сжатие	Мпа	>100
Диэлектрическая прочность	кВ/мм	5-7
Водопоглощение	%	<0,2
Огнеупорность	°C	1750

ООО "ГЕРМЕС ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"

ИНН 9710046623

КПП 771001001

ОГРН 1187746007283

127006, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА САДОВАЯ-ТРИУМФАЛЬНАЯ,
ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 3, Э 1 ПОМ I К 2 Оф 41

www.germes-tech.ru