

## ТРУБКИ ОТКРЫТЫЕ С ДВУХ СТОРОН МАТЕРИАЛ: FDR-95, FDR-99



Диаметр внешний, (мм)	Диаметр внутренний, (мм)	Максимальная длина, (мм)
4	2	800
3,5	1,5	1600
5	3	800
6	4	1600
8	4	1600
8	5	1500
10	5	1500
12	8	1500
15	10	1500
20	10	1500
26	21	800
30	20	1500

## ТРУБКИ ДВУХКАНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛ: FDR-95, FDR-99

Диаметр внешний, (мм)	Диаметр внутренний, (мм)	Максимальная длина, (мм)
3	0,7	800
4,6	0,9	800
6,5	1,7	800
7,0	1,6	800

Свойства материала		FDR-95	FDR-99
Содержание Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	≥95	≥99
Максимальная температура применения	°C	1600	1700
Плотность	г/см <sup>3</sup>	≥3,7	≥3,85
Диэлектрическая прочность	кВ/мм	12	15
Огнеупорность	°C	1800	1900

ООО "ГЕРМЕС ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"

ИНН 9710046623

КПП 771001001

ОГРН 1187746007283

127006, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА САДОВАЯ-ТРИУМФАЛЬНАЯ,  
ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 3, Э 1 ПОМ I К 2 Оф 41

[www.germes-tech.ru](http://www.germes-tech.ru)