керамическая перфорированная пластина КОРДИЕРИТ (шлифованная)

Art.-Nr.		2.6399	2.6168	2.6463	2.6464
Материал		кордиерит	кордиерит	кордиерит	кордиерит
тип		A	C	D	E
цвет		коричневый	коричневый	коричневый	коричневый
длина L (± 0,2)	мм	132	142	134	160
ширина B (± 0,2)	мм	92	95	80	134
высота H (± 0,4)	мм	12,5	15	14	14
диаметр отверстия	мм	1,2	1,0	1,4	1,4
количество отверстий		3.400	702	2.656	5.244
макс.температура применения °C		1.230	1.230	1.230	1.230
температура размягчения °C		>1.400	>1.400	>1.400	>1.400
пористость	%	49 – 54	49 – 54	49 – 54	49 – 54
удельный вес	г/см^3	1,10 – 1,13	1,10 – 1,13	1,10 – 1,13	1,10 – 1,13
линейный КТР	x10E-06 1/K	3 ... 4,5	3 ... 4,5	3 ... 4,5	3 ... 4,5
описание		Rapor P15/1	Rapor P15/1	Rapor P15/1	Rapor P15/1

Все приведенные значения являются средними значениями

Техническая информация является в основном правильной, однако никакие претензии по обязательствам или гарантии исполнения не могут быть приняты на основании этой табличной технической информации